

AIR COOKING SERIES

NIKOLATESLA ONE

 elica
aria nuova



DETECTOR DE OLLAS



CONTROLES TÁCTILES



CONTROL DE TEMPERATURA



ZONA DE PUENTES



STOP&GO

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA

La primera parrilla de inducción con extracción de aire incluida en Elica. El sistema de aspiración está equipado con un ventilador central que puede alcanzar niveles de rendimiento muy altos en términos de captura de humo, bajo nivel de ruido y eficiencia energética.

Gracias a una comunicación directa con los quemadores, NikolaTesla recibe la información proveniente de éstos y establece automáticamente el valor ideal de velocidad de aspiración.

Disponible para instalación aspirante, ha sido diseñada para incorporarse en cualquier tipo de espacio.

CARACTERÍSTICAS ELICA



DETECTOR DE OLLAS - Detecta automáticamente las ollas sobre las zonas de cocción y envía una señal a la campana. Con ella, las campanas Elica con tecnología STREAM empezarán a trabajar de manera automática.



CONTROLES TÁCTILES - Disfrute del moderno diseño y la conveniencia de los controles electrónicos táctiles con multifunción que se ocultan discretamente detrás de un elegante cristal negro, y se iluminan en color azul cuando se activa la campana.



CONTROL DE TEMPERATURA - Para mayor velocidad y conveniencia, las zonas de cocción predefinidas se encienden de manera automática a la temperatura deseada.



ZONA DE PUENTES - Las Zonas de Puentes pueden trabajar individualmente o combinarse en zonas extra largas para acomodar ollas y sartenes más grandes. No hay necesidad de preocuparse por el tamaño de las ollas cuando la superficie de cocción se adapta para ti.



STOP & GO - Permite apagar el quemador y después volverlo a encender rápidamente a la misma temperatura con la que se estaba trabajando anteriormente.



ESPECIFICACIONES



	83 cm
Modelo: Medidas: Áreas de cocción: Controles de campana y de ventilación: Niveles de calor: Tipo de instalación: Desempeño: Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3 Velocidad 4 Ruido (sones): Especificaciones de filtro: Electricidad:	PRF0120975 (Aspirante) PRF0120976 (Recirculante) 83 cm x 51.5 cm x 21 cm 4 Áreas de cocción 4 (2,1 - 3,7kW) - 18 x 20 cm Controles táctiles deslizables 3 velocidades + Sistema de Aspiración Booster 9 Niveles + Booster Aspirante o Recirculante 160 CFM 250 CFM 350 CFM 400 CFM (Booster) Min: 2.2, Max: 5 Filtro de malla de aluminio de 6 capas 208 - 240 V - 60 Hz 440 Watts a 3.3 Amps 240V - 7.8kW a 32.5 Amps 208V - 7.1kW a 34.1 Amps
KITS: Kit de instalación 91 cm:	KIT0155746 Kit de instalación de acero inoxidable, expande el ancho a 91.44 cm

KIT DE INSTALACIÓN



El Kit de instalación de acero inoxidable expande el ancho de la parrilla a 91.44 cm

PREMIOS



reddot design award
 winner 2017